

AirSep® VisionAire™ 5

CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO

DISEÑO LIBRE DE MANTENIMIENTO

Diseño único que elimina los costes de mantenimiento preventivo. Aproveche al máximo su inventario estacionario sin preocuparse de visitas extras a los pacientes ni de los costes de cambios de filtros.

• CAIRE invierte en calidad

Los cambios de diseño realizados en noviembre de 2013 aumentaron significativamente la durabilidad general del equipo, y mejoraron la fiabilidad de las válvulas y tamices. Esto ha reducido las tasas de avería a un nivel mínimo constante y ha permitido establecer un nuevo estándar de calidad para concentradores de alto rendimiento de 5 lpm

• Costes reducidos para el propietario

La combinación de bajas tasas de avería con cero coste de mantenimiento preventivo crea una unidad fija de alto rendimiento con un reducido coste total para el propietario.

• Ligero y potente

Con solo 13,6 kg (30 lb) y con mango lateral y superior, el VisionAire™ 5 es uno de los compresores estacionarios más ligeros y fáciles de servir al paciente del mercado.

Su consumo de corriente de 290 W en todas las configuraciones es increíblemente eficiente, y líder en la industria de 5 lpm.




CAIRE®
A Chart Industries Company

Chart Biomedical Ltd/ Chart

Unit 6 Ashville Way Wokingham,

Berkshire RG41 2PL UK

Atención al cliente: +44118 936 7060

www.CAIREMedical.com


CHART®

Copyright 2016 Chart Industries
ML-CONC0082-3 Rev A

VENTAJAS PARA EL PROVEEDOR

- Diseño libre de mantenimiento
- Ligero y fácil de transportar
- Sistema de alarma audible bien definido para un diagnóstico sencillo
- Medidor de flujo bloqueable
- Medidor de horas de función dual.

VENTAJAS PARA EL PACIENTE

- Pequeño y compacto
- Bajo consumo de energía de 290 W en todas las frecuencias de flujo
- Medidor de flujo resaltado fácil de leer
- Funcionamiento suave y silencioso
- Sin filtro de entrada para limpiar

VENTAJAS DE SEGURIDAD

- Disyuntor reajutable
- Plástico ignífugo
- Medidor de flujo integrado
- Monitor de oxígeno opcional
- Válvula de escape de presión del compresor



ESPECIFICACIONES

Velocidades de flujo	1,0 – 5,0 lpm
Concentración de O ₂	90% (+5.5 / -3%)
Dimensiones	52,8 x 35,8 x 29,2 cm (20,8 x 14,1 x 11,5 pulgadas)
Peso	13,6 kg (30 lb)
Nivel sonoro	45 dB(A)
Ambiente de funcionamiento	4 a 40 °C (41 a 104 °F), humedad de 15-95 %
Entorno de almacenamiento	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F) humedad de 15-95 %
Consumo de energía	290 W (todas las frecuencias de flujo)
Alarmas	Corte de corriente, alta presión, baja presión, sin flujo, baja concentración de O ₂ (opcional)
Garantía	3 años
Programa de mantenimiento	Ninguno
Longitud máxima del tubo	15,2 m (50 pies)

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

El VisionAire™ 5 incluye: Concentrador estacionario, tubos adaptadores del humidificador, manual del usuario

AS098-1 Cable de EE. UU. de 115 V / 60 Hz, sin OM
AS098-4 Cable de EE. UU. de 115 V / 60 Hz, OM

AS098-5 Cable de la UE de 230 V / 50 Hz, OM
AS098-7 Cable del Reino Unido de 230 V / 50 Hz, OM

AS098-15 Cable de Suiza de 230 V / 50 Hz, OM
AS098-17 Cable de Australia de 230 V / 50 Hz, OM
AS098-2 Cable de la UE de 230 V / 50 Hz, sin OM

AS098-18 Cable del Reino Unido de 230 V / 50 Hz, sin OM

AS098-6 Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, OM
AS098-3 Cable de la UE de 230 V / 60 Hz, sin OM
AS098-20 Cable del Reino Unido de 230 V / 60 Hz, OM

Puede obtener cables de corriente para otros países, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente